

Полуприцеп-платформа Kässbohrer K.SPL 3



K.SPL 3

Благодаря передовой технологии облегченного шасси, полуприцепы-платформы Kässbohrer обеспечивают высокую грузоподъемность. Прочная и долговечная конструкция платформы в сочетании с покрытием KTL Kässbohrer увеличивает долговечность эксплуатационных характеристик полуприцепа. По желанию заказчика полуприцеп может быть укомплектован различными дополнительными приспособлениями.

Описание и условия

Производитель	Kässbohrer (Германия/Турция)
Тип ТС	Бортовая Платформа
Категория ТС	Полуприцеп
Материал	Стальная рама, стальные оцинкованные борта

ООО «АвтоЦентрТрейд»

150521, Ярославская обл, Ярославский р-н, д Бегоулево, Московское ш., 9 км
WWW.AUTOCENTRTRADE.RU 8-800-333-33-76, +7-964-136-74-27

Основные Размеры

Общая Длина	13'670 мм
Внутренняя Длина	13'610 мм
Общая Ширина	2'550 мм
Колесная База	7'700 мм
Собственный Вес с Бортами	6 300 мм

Технические Характеристики

Высота ССУ	1'180 мм
Полная масса, кг	39'000
Нагрузка на ССУ, кг	12'000
Нагрузка на оси, кг	27'000
Количество европалет, шт.	33

Спецификация

Шасси	Высокопрочные стальные шасси QSTE 690TM (Оцинковка KTL), состоит из двух продольных сварных блоков в "I" форме и перекрестных балок на необходимом расстоянии
Тормозная Система	EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система RSS, стояночный тормоз пружинного типа в соответствии с EC Directive 71/320 EEC
Шины	6 комплектов 385/65 K 22.5, стальные диски
Оси и Подвеска	Трехосная пневматическая SAF дисковыми тормозами с нагрузкой на ось 9 т.
Опорное Устройство	24 т. JOST
Подъемная Ось	1-я подъемная ось
Электросистема	24 В., 2 x 7 + 15-и штепсельный розетки, согласно Директиве 76/756/EEC
Борта	Стальные с KTL оцинковкой (5 шт x 765 мм)

ООО «АвтоЦентрТрейд»

150521, Ярославская обл, Ярославский р-н, д Бегоулево, Московское ш., 9 км

WWW.AUTOCENTRTRADE.RU 8-800-333-33-76, +7-964-136-74-27

Пол	Прорезиненное покрытие, толщина 30 мм, допустимая нагрузка вилочного погрузчика – 5'460 кг в соответствии с DIN EN 283
Передняя Панель	1500 мм стальные с KTL оцинковкой, с лестницей
Боковое Противоподкатные Устройства	Боковое защитное устройство из алюминиевого профиля может быть поднято вверх. (Директива 89/297/ЕЕС)
Буферный бампер	Роликовый буфер
Грязезащита	4 грязезащитных щитка с брызговиками
Ящик	1500 x 600 x 480 мм
Доп. оборудование	<ul style="list-style-type: none"> - 2 пластиковых башмака с креплениями - крепежные кольца 13 x 2, согласно EN 12640 - крепление запасного колеса, запасное колесо - задние отражатели ECE R70 - конники 16 шт. (80 мм x 80 мм x 1500 мм) - отверстия под коники 16 шт. (80 x 80) + 8 шт. (средний ряд) - ящик под коники

Фото Модели

ООО «АвтоЦентрТрейд»

150521, Ярославская обл, Ярославский р-н, д Бегоулево, Московское ш., 9 км

WWW.AUTOCENTRTRADE.RU 8-800-333-33-76, +7-964-136-74-27