

Полуприцеп самосвальный DL 24 м³



Описание и условия

| | |
|---------------|-------------------------|
| Производитель | Kässbohrer |
| Тип ТС | Самосвальный полуприцеп |
| Категория ТС | Полуприцеп |
| Материал | Сталь |

Основные Размеры и Характеристики

| | |
|----------------------------|-----------|
| Общая Длина | 9'000 мм |
| Длина надстройки | 7'900 мм |
| Колесная база | 4'900 мм |
| Общая ширина | 2'550 мм |
| Внутренняя ширина | 2'390 мм |
| Высота полуприцепа | 3'020 мм |
| Ширина шасси | 1'300 мм |
| Нагрузка на оси | 27'000 кг |
| Нагрузка на ССУ | 12'000 кг |
| Собственная масса (±3%) | 6'450 кг |
| Полная масса | 39'000 кг |

ООО «АвтоЦентрТрейд»

150521, Ярославская обл, Ярославский р-н, д Бегоулево, Московское ш., 9 км

WWW.AUTOCENTRTRADE.RU 8-800-333-33-76, +7-964-136-74-27

| | |
|-------------------|---------------------|
| Высота ССУ | 1'220-1'250 мм |
| Положение шкворня | 1 положение шкворня |
| Объем | 24 м ³ |

Спецификация

| | |
|-----------------------------------|--|
| Осевой агрегат и подвеска | 3 x BPW 9 т. Пневмоподвеска, барабанные тормоза |
| Подъемная ось | 1-я подъемная ось, автоматическая |
| Тормозная система | EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS. Стояночный тормоз согласно требованиям 71/320/EEC Wabco. |
| Электросистема | Согласно требованиям директивы 76/756/EEC - 2 x 7 + 1 x 15-ти пиновые розетки, 24 Вольта. Боковые габаритные огни LED. |
| Шины и Диски | 6 x 385/65 R 22,5, со стальными дисками, Марка: Bridgestone |
| Крепление запасного колеса | Отсутствует |
| Опорное устройство | 24 т. Механическое опорное устройство |
| Шасси | Высокопрочное сварное шасси из стали S700, состоящее из двух сварных продольных балок «I» формы с поперечными балками на необходимом расстоянии |
| Надстройка | Пол 5 мм HB 450 (HARDOX/RAEX), Боковые стенки 4 мм, передняя и задняя стенки 4 мм HB 450 (HARDOX/RAEX). Высокопрочная сталь, устойчивая к истиранию. Предназначена для перевозки гравия, грунта и песка. |
| Гидравлическая система | 5-х ступенчатый гидроцилиндр HYVA |
| Противоподкатная защита | Алюминиевая противоподкатная защита по бокам (поднимается вверх). Согласно требованиям директивы, AB 89/297/EEC. |
| Грязезащитные щитки | 6 шт. пластиковые грязезащитные щитки без брызговиков |
| Задний Бампер | Подъемный противоподкатный брус, согласно требованиям директивы, AB 70/221/EEC |
| Предупредительные пластины | ECE R104 боковые и задние отражатели ECE R70 2 шт. предупредительные пластины по всей длине |

| | |
|------------------------------------|--|
| Дополнительное оборудование | 2 шт. (Колесные башмаки); ETASC; Система разгрузки: автоматический подъем-опускание воздушных подушек; Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix"; Предохранение от опрокидывания; Балкон; Скатывающийся в рулон тент, вкл. алюминиевую трубу и рукоятку. Цвет серый. Блокирующее устройство для свернутого тента с правой стороны. По бокам и сзади крепления для тента Совместимость с асфальтоукладчиком; Smart board |
| Цвет шасси | MB7350 Серый |
| Цвет надстройки | RAL 3020 Красный |

Внимание: В спецификации указаны стандартные параметры.

При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.