

## Самосвальный полуприцеп DL 27 м<sup>3</sup>



### Описание и условия

Производитель	Kässbohrer
Тип ТС	Самосвальный полуприцеп
Категория ТС	Полуприцеп
Материал	Сталь

### Основные Размеры и Характеристики

Общая Длина	9'100 мм
Длина надстройки	8'000 мм
Колесная база	4'900 мм
Общая ширина	2'550 мм
Внутренняя ширина	2'390 мм
Высота полуприцепа	3'170 мм
Ширина шасси	1'300 мм
Нагрузка на оси	27'000 кг
Нагрузка на ССУ	12'000 кг
Собственная масса (±3%)	6'650 кг
Полная масса	39'000 кг
Высота ССУ	1'220-1'250 мм

**ООО «АвтоЦентрТрейд»**

150521, Ярославская обл, Ярославский р-н, д Бегоулево, Московское ш., 9 км

[WWW.AUTOCENTRTRADE.RU](http://WWW.AUTOCENTRTRADE.RU) 8-800-333-33-76, +7-964-136-74-27

Положение шкворня	1 положение шкворня
Объем	27 м <sup>3</sup>

**Спецификация**

<b>Осевой агрегат и подвеска</b>	3 x BPW 9 т. Пневмоподвеска, барабанные тормоза
<b>Подъемная ось</b>	1-я подъемная ось, автоматическая
<b>Тормозная система</b>	EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система Wabco согласно требованиям 71/320/ЕЕС
<b>Электросистема</b>	Согласно требованиям директивы 76/756/ЕЕС - 2 x 7 + 1 x 15-ти пиновые розетки, 24 Вольта
<b>Шины и Диски</b>	6 x 385/65 R 22,5, со стальными дисками, Марка: Bridgestone
<b>Крепление запасного колеса</b>	Отсутствует
<b>Опорное устройство</b>	24 т. Механическое опорное устройство JOST
<b>Шасси</b>	Высокопрочное сварное шасси из стали S700 MC, прошедшей катафорезную обработку
<b>Надстройка</b>	Пол 5 мм НВ 450 (HARDOX/RAEX) ,Боковые стенки 4 мм , передняя и задняя стенки 4 мм НВ 450 (HARDOX/RAEX). Высокопрочная сталь, устойчивая к истиранию.

<b>Гидравлическая система</b>	5-х ступенчатый гидроцилиндр НУVA
<b>Противоподкатная защита</b>	Алюминиевая противоподкатная защита по бокам (поднимается вверх). Согласно требованиям директивы, АВ 89/297/ЕЕС.
<b>Грязезащитные щитки</b>	6 шт. пластиковые грязезащитные щитки без брызговиков
<b>Задний Бампер</b>	Подъемный противоподкатный брус, согласно требованиям директивы, АВ 70/221/ЕЕС
<b>Предупредительные пластины</b>	ЕСЕ R104 боковые и задние отражатели ЕСЕ R70 2 шт. предупредительные пластины по всей длине
<b>Дополнительное оборудование</b>	2 шт. (Колесные башмаки); ETASC; Система разгрузки: автоматический подъем-опускание воздушных подушек; Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix"; Предохранение от опрокидывания; Балкон; Скатывающийся в рулон тент, вкл. алюминиевую трубу и рукоятку. Цвет серый. Блокирующее устройство для свернутого тента с правой стороны. По бокам и сзади крепления для тента Совместимость с асфальтоукладчиком; Smart board
<b>Цвет шасси</b>	МВ7350 Серый
<b>Цвет надстройки</b>	RAL 3020 Красный

**Внимание:** В спецификации указаны стандартные параметры.

При изменении параметров стоимость и срок производства увеличиваются.